

D0-Einbau-Sicherungssockel (31306)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **31306**000

CUSTO[®] Panel

D0-Einbau-Sicherungssockel

E 18 / 63 A / 3P

berührungsgeschützt

für DIN Tragschiene

System

Panel

Produktvorteile

großer Klemmbereich Aufnahme für Bezeichnungsschild

Produktgruppe 03

Untergruppe 15

VE 3

EAN 4021267313067

Katalogseite 2020 : 6.2

ECLASS 6.1 27142120

ECLASS 7.1 27142120

ETIM 4.0 EC001644

ETIM 5.0 EC001644

Zulassungen

Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014

IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbationen

VDE , DNV GL , EAC



Typnummer: CEB18

EAC Typ: D0

Technische Daten

Sicherungen nach Standard: IEC / HD 60269-3

zul. Verlustleistung der verwendeten Sicherung: 5,5 W

Angaben IEC

Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014

IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 63 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 400 V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 250 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen: 50 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 7,7 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 12,0 W.)

zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 440 V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 262 V

Die auf dem Produkt gekennzeichnete Einspeiserichtung ist zwingend einzuhalten.

Mechanische Werte

B x H x T: 81 x 68 x 55

Gewicht: 23,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

Befestigung: für DIN Tragschiene

Klemmstellen

Rahmenklemme

Antrieb: PZ2

Abisolierung: 10 mm

Querschnitt min.: 1,5 mm²

Querschnitt max.: 35 mm²

Md min.: 2,5 Nm

Md max.: 3,0 Nm

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

Zubehör



01104000

D02-Schraubkappe, Porzellan

400 V

E 18



01228000A

Anschlussklemme, frontaler Anschluss

25 - 95 mm²

für: 31056



01719000

D02-Hülsen-Passeinsatz 20 A

blau

E 18



01720000

D02-Hülsen-Passeinsatz 25 A

gelb

E 18



01721000

D02-Hülsen-Passeinsatz 35 A / 40 A

schwarz

E 18



01722000

D02-Hülsen-Passeinsatz 50 A

weiß

E 18



31006000

D02-Schraubkappe, Kunststoff

400 V

E 18



31012000A

Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm

80 A, 1 m lang

16 mm²




31029000A

Anschlussklemme, seitlicher Anschluss

6 - 50 mm²

für: 31012, 31310, 31312



31056000A

Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm

130 A, 1 m lang

35 mm²



31085000A

Anschlussklemme, frontaler Anschluss

6 - 50 mm²

für: 31012, 31310, 31312



31104000

D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder D01

400 V, mit Prüfloch

E 18